



Szuflady do stołów SCH-2 INOX, SCH-3 INOX, SCH-4 INOX



Korpus z blachy nierdzewnej. Izolacja z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm. Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem temperatury. Automatyczne odszranianie oraz odparowanie kondensatu. Nogi regulowane w zakresie 50 mm. Wymuszony obieg powietrza. Błat izolowany pianką poliuretanową o grubości 40 mm. Szuflada z uszczelką magnetyczną.
Zakres temperatur: +2... +10 [°C]. Otoczenie: +16... +32 [°C] przy 60% HR
Czynnik chłodniczy: R-404a lub R-134a. Zasilanie: 230/50 [V/Hz].



	Model	Drzwi	Szuflady	Wymiary
	SCH-2 INOX	2	0	1410x700x850
	SCH-2 INOX 2S	1	2	1410x700x850
	SCH-2 INOX 3S	1	3	1410x700x850
	SCH-2 INOX 4S	0	4	1410x700x850
	SCH-2 INOX 5S	1	5	1410x700x850
	SCH-2 INOX 6S	0	6	1410x700x850
	SCH-3 INOX	3	0	1915x700x850
	SCH-3 INOX 2S	2	2	1915x700x850
	SCH-3 INOX 3S	2	3	1915x700x850
	SCH-3 INOX 4S	1	4	1915x700x850
	SCH-3 INOX 5S	1	5	1915x700x850
	SCH-3 INOX 6S	0	6	1915x700x850
	SCH-3 INOX 6S	1	6	1915x700x850
	SCH-3 INOX 7S	0	7	1915x700x850
	SCH-3 INOX 8S	0	8	1915x700x850
	SCH-3 INOX 9S	0	9	1915x700x850
	SCH-4 INOX G	4	0	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 2S	3	2	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 3S	3	3	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 4S	2	4	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 5S	2	5	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 6S	2	6	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 6S	1	6	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 6S	2	6	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 7S	1	7	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 8S	1	8	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 8S	0	8	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 9S	1	9	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 10S	0	10	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 11S	0	11	2420x700x850
	SCH-4 INOX G 12S	0	12	2420x700x850

